

# R10 TIMER, R10 HY, R10 AQS

## R10 TIMER



## Specifikace

### POPIS

- elektronický napěťový regulátor časového doběhu ventilátoru s plynulou regulací v rozmezí 3–25 min.
- regulátor je vybaven podsvíceným vypínačem
- instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
- napájení 230V / 50Hz
- maximální proudové zatížení 4 A
- rozměry Š×V×H – 110×80×42 mm
- hmotnost 0,5 kg

### PŘÍKLAD ZNAČENÍ

**2RV4128**

časový doběh na omítku

**2RV4143**

časový doběh pod omítku

## R10 HY



## Specifikace

### POPIS

- čidlo relativní vlhkosti vzduchu
- automaticky zapne ventilátor, pokud hodnota vlhkosti vzduchu přesáhne nastavenou hranici, a vypne ho, pokud vlhkost klesne pod danou hodnotu
- nastavitelná hodnota od 40% do 90% relativní vlhkosti
- instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
- napájení 230V / 50Hz
- maximální proudové zatížení 4 A
- rozměry Š×V×H – 110×80×42 mm
- hmotnost 0,5 kg

### PŘÍKLAD ZNAČENÍ

**2RV4129**

hygrostat na omítku

## R10 AQS



## Specifikace

### POPIS

- čidlo kvality vzduchu – reaguje na cigaretový kouř a nepříjemné pachy
- automaticky zapne ventilátor, pokud hodnota kvality vzduchu klesne pod nastavenou hranici, a vypne ho, pokud se kvalita vzduchu zlepší na nastavenou hranici
- nelze použít na detekci výfukových plynů nebo jako detektor kouře v alarmu
- instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
- napájení 230V / 50Hz
- maximální proudové zatížení 4 A
- rozměry Š×V×H – 110×80×42 mm
- hmotnost 0,5 kg

### PŘÍKLAD ZNAČENÍ

**2RV4130**

čidlo kvality vzduchu